

1500

Série

Modèle porté 3 points /
montage sur chargeur

Les modèles 1530 et 1540
sont les plus polyvalents
dans leurs catégories. Ils sont
capables d'enrubanner des
bottes rondes et carrées. Ils
sont également équipés de
série de la fonction « Twin
pack » pour enrubanner un
paquet de deux bottes.

www.itanco.com

Tanco
AUTOWRAP

Spécialiste de l'Enrubannage



Système d'enrubannage et d'empilage

1500

Modèle porté 3 points / montage sur chargeur

- ▶ Système d'entraînement des rouleaux unique garantissant une rotation sans à-coups et régulière des balles
- ▶ Montage sur relevage avant, arrière possible et sur chargeur télescopique possible
- ▶ Quatre rouleaux moteurs garantissent une rotation régulière de la botte
- ▶ Fonction « Twin pack » pour enrubanner un paquet formé de 2 bottes
- ▶ La fonction "Rotate after Wrap" (rotation après enrubannage) permet un positionnement multiple des balles enrubannées
- ▶ Circuit hydraulique protégé par un accumulateur (absorption des à-coups provoqués par la rotation des bottes carrées)



Dévidoir



Rouleau de support pour appui au sol



Béquille



Système "Rock & Roll"



Le conducteur engage la pile de balles sans effort



Doubles satellites pour un débit de chantier maximum



Coupe et démarrage

Transport		Fonctionnement		Tailles de balle ronde		Tailles de balle carrée	
Longueur	2.45m	Huile min req. (l.p.m.)	35	Largeur	1.2	Largeur	0.8 - 1.2
Largeur	1.52m	Vitesse de table (tr/mn)	25 arm speed	Diamètre	1.25	Hauteur	0.47 - 1.4
Hauteur	2.96m	Largeur de film	500/750	Poids de balle max. (kg)	1200	Longueur	1.8
Poids à vide	1240kgs	Connexions hydrauliques	2 x 1/2" m.c.			Poids de balle max. (kg)	1200
		Attelage	3 Points Cat II				